



REF: ...1.../6/464

التاريخ : ٢٥.٠٢.٢٠٢٠
الرقم الاشاري : ٤٦٤.../٦.١.١

مذكرة شفوية

Sözlü Nota

Libya İstanbul Başkonsolosluğu
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Temsilciliği'ne en derin saygılarını sunar.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin isteği ile Göçmen Yüksek Komitesi'nin; çatışma bölgelerinden göçen sivillere prefabrik konutlar temin etme konusu ile ilgili Uluslararası İşbirliği İdaresi tarafından 20.02.2020 tarihinde gönderilen mektubuna atfen aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanır.

Prefabrik konut konusunda uzman firmaların yetkili komite tarafından belirtilen teknik spesifikasyonlara göre teslimat ve kurulum tarihleri dahil olmak üzere, teknik ve finansal tekliflerini Başkonsolosluğumuza; ilgili notamızdan itibaren (7) gün içinde bilgi verebilmesi hususunda firmalarla iletişim geçmenizi rica etmekteyiz.

Bu vesile ile Libya İstanbul Başkonsolosluğu
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul
Temsilciliği'ne en derin saygılarını yineler. F

Türkiye
İstanbul
تهدي القنصلية العامة الليبية في اسطنبول أطيب تحياتها إلى
وزارة خارجية تركيا (ممثلية اسطنبول).

وإذ تشير للمذكرة المستلمة بتاريخ 20.02.2020 م الواردة إليها
من إدارة التعاون الدولي بشأن رغبة المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني باعتزام اللجنة العليا للنازحين توريد مساكن جاهزة
للأسر النازحة من مناطق الإشتباك.

وتأمل مخاطبة الشركات المختصة بالمساكن الجاهزة تقديم
عروضها الفنية والمالية بحيث تتضمن مواعيد التسليم والتركيب
وفق المواصفات المحالة من قبل اللجنة المختصة خلال فترة
أقصاها (7) أيام من تاريخ الرسالة.

تغتنم القنصلية العامة الليبية - اسطنبول هذه الفرصة لتعرب
مجددًا لوزارة خارجية تركيا (ممثلية اسطنبول) عن عظيم
شكرها وفائقة تقديرها.

İstanbul 25.02.2020
Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı
İstanbul Temsilciliği



اسطنبول 25.02.2020
جمهوريّة تركيّا
وزارّة خارجيّة تركيّا
ممثلّيّة اسطنبول

Teknik Özellikler: Sökülüp ve Monte edilebilen Prefabrik Binalar (Konteynır Konutlar).

Ebat	4*12 (48 M2).
Metal Yapı	Galvanize Çelik. (Vida ile bağlanmış çelik kesitler).
Çatı	İçinde köpük yalıtım (EPS) maddesi veya (5-12) cm kalınlığında taş yünü bulunan çelik panellerle kaplı ve ısı yalıtımlı elektrostatik boyanmış sandviç paneller.
Yan duvarlar	İçinde köpük yalıtım (EPS) maddesi veya (5-10) cm kalınlığında taş yünü bulunan çelik panellerle kaplı ve ısı yalıtımlı elektrostatik boyanmış sandviç paneller.
Zemin	Beton plakalar ile kaplanış vida ile bağlanmış çelik kesitler, beton tabakasının üstü (2-3) mm kalınlığında vinil tabakası ile kaplanacak, taban dayanıklılığı (200 kg/m ²) olmalıdır.
Kapılar	Ana kapı: (1.2) mm kalınlığında metal çerçeve ile iki yüzü (0.5) mm kalınlığında metal katman ile kaplanmalıdır, kapı ses, ısı ve su yalıtımlı olup, kapı içi 20 kg/m ³ yoğunlukta (EPS) maddesiyle doldurulmalıdır. İç kapılar: farklı ebatlarda prefabrik veya MDF kapılar, elektrostatik boyanmış sandviç paneller ile boyalıdır.
Elektrik tesisatı	TSE'ye uygun kablolar olup; aydınlatma için 1.5x2, prizler için 2.5x3 kablolar kullanılmalıdır.
Pencereler	Duvarların iç kısmına monte edilen PVC çerçeveli pencereler, dış taraftan iç kısmı göstermeyen filmli camlar, ısı ve ses yalıtımlı olmalıdır, pencerelerin dış kısmına pencere korkuluğu yerleştirilmelidir. (Çift cam veya vakumlu ısı yalıtımlı cam).
Boya	Sandviç paneller pudra elektrostatik boyanmış sandviç paneller, RAL9002.
Sıhhi tesisat	Banyo zemini tamamını (Epoksi) su yalıtılmış maddesi ile kaplanmalıdır. Banyo içinde; kapaklı Klozet, yer süzgeci, taharet musluğu, ayna, sabun ve tuvalet kâğıdı tutacağı bulunmalıdır. Banyoda pis su için PPRC ve PVC borular ve aydınlatma için neme dayanıklı aydınlatma üniteler (TSE'ye uygun) kullanılmalıdır.
Havalandırma	Banyo ve koridorlarda 40x60 cm ebatlarında 2 adet aspiratör kullanılmalıdır.
Garanti	Ürünün montaj işleminden sonra en az 5 yıllık garanti.